



YT-255C Chất làm đặc PU liên kết không ion (HEUR)

TỔNG QUAN

YT-255C là chất san phẳng và làm đặc polyurethane chịu cắt cao, biến tính kỵ nước, không ion (HEUR). Nó mang lại khả năng chảy, san phẳng, phát triển độ bóng, tạo màng và độ nhớt chịu cắt cao tuyệt vời cho lớp phủ gốc nước. Không chứa thiếc và toluen, đây là chất điều chỉnh lưu biến thân thiện với môi trường, phù hợp làm giải pháp thay thế trực tiếp cho PS166. Nó hoạt động tốt trong lớp phủ gốc nước trên nhựa, kim loại, thủy tinh, gỗ và cao su, sơn latex, lớp phủ công nghiệp, mực in, chất kết dính và hệ thống xử lý nước hóa dầu.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng trong suốt từ trắng sữa đến vàng nhạt	Hàm lượng rắn	20% / 40%
Giá trị pH	6 – 8	Độ nhớt	≤ 30,000 mPa·s
Liều lượng khuyến nghị	0.5 – 2.0% of formula		

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Lưu biến, san bằng và làm đặc cắt cao vượt trội — lý tưởng khi cần cả hai
- ✓ Cảm giác chải xuất sắc, chống bắn khi lăn, chống nước/kiềm/chà rửa và vết bẩn
- ✓ Không phụ thuộc pH; thêm vào bất kỳ giai đoạn sản xuất nào — không cần pha loãng trước hoặc trung hòa
- ✓ Độ dày màng đồng đều và đầy đặn mà không ảnh hưởng đến độ bóng

ỨNG DỤNG

- ✓ Lớp phủ công nghiệp gốc nước (nhựa, kim loại, thủy tinh, gỗ, cao su)
- ✓ Sơn latex & lớp phủ kiến trúc
- ✓ Mực in gốc nước & chất kết dính
- ✓ Hệ thống xử lý nước hóa dầu

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt; thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh đông lạnh và ánh sáng trực tiếp. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg