



YT-502 Nhựa keo polyurethane gốc nước hoạt hóa nhiệt

TỔNG QUAN

YT-502 là một loại nhũ tương polyurethane gốc nước anion béo tự phát triển dùng làm chất kết dính hoạt hóa nhiệt. Nó mang lại độ bền liên kết cao, nhiệt độ hoạt hóa phù hợp, khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, hiệu suất hoạt hóa nhiệt và kết tinh nhanh. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng giày dép, ô tô và nội thất — đặc biệt là liên kết nội thất ô tô — cũng như xử lý dệt, hồ sợi thủy tinh và xử lý vải.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng màu trắng sữa đến trắng sữa bán trong	Hàm lượng rắn	40%
Tỷ trọng	≈ 1.0 g/mL	Nhiệt độ hoạt hóa	50 – 55 °C
Độ nhớt (30 °C)	≤ 1500 mPa·s	Độ bền kéo màng	35 – 50 MPa
Loại ion	Anion		

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Hiệu suất quét ứng dụng tuyệt vời
- ✓ Hoạt hóa ở 50–55 °C với hiệu suất hoạt hóa và kết tinh nhanh
- ✓ Độ bền liên kết và chịu nhiệt tuyệt vời

ỨNG DỤNG

- ✓ Xử lý dệt
- ✓ Chất hồ sợi thủy tinh
- ✓ Xử lý vải
- ✓ Liên kết nội thất ô tô

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để tăng khả năng chống nước, thêm khoảng 1–5% chất liên kết chéo; trộn đều hai thành phần trước khi sử dụng.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt; thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh đông lạnh và ánh sáng trực tiếp. Không bảo quản tiếp xúc trực tiếp với

sản phẩm chất liên kết chéo. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg