



YT-507 Chất kết dính Polyurethane gốc nước khô nhanh chịu nhiệt

TỔNG QUAN

YT-507 là chất kết dính polyurethane gốc nước một thành phần anion aliphatic tự phát triển. Nó không độc hại, an toàn và không mùi, có khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, khô nhanh, độ bám dính ban đầu mạnh, độ bền liên kết cao, khả năng chống nước và phun sương tốt. Nó được sử dụng rộng rãi trong xử lý dệt, xử lý vải và xử lý sợi thủy tinh.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Trắng sữa	Hàm lượng rắn	50 ± 2%
Giá trị pH	6.0 – 8.0	Độ nhớt	200 – 500 mPa·s
Nhiệt độ hoạt hóa	50 – 55 °C (phụ thuộc vào bề mặt)	Loại ion	Anion

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Thân thiện với môi trường, không độc hại và không mùi với khả năng chống chà xát tuyệt vời
- ✓ Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, khô nhanh và độ bám dính ban đầu mạnh
- ✓ Độ bền liên kết cao, khả năng chống nước và phun sương tốt

ỨNG DỤNG

- ✓ Xử lý dệt
- ✓ Xử lý vải
- ✓ Xử lý sợi thủy tinh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để tăng khả năng chống nước, thêm khoảng 1–5% chất liên kết ngang; trộn đều hai thành phần trước khi sử dụng để đạt hiệu suất tốt nhất.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C; thời hạn sử dụng 6–12 tháng. Tránh đông lạnh, nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg