



YT-6035 Nhựa Polyurethane Gốc Nước Sơn Lót Thâm Nhập Cao

TỔNG QUAN

YT-6035 là phân tán polyurethane béo anion gốc nước tự phát triển với khả năng chống dung môi và nước tốt. Khả năng thâm nhập tuyệt vời mang lại độ bám dính mạnh, giúp lớp lót ít bị bong tróc — lý tưởng cho việc cố định cát và niêm phong chất nền. Nó được sử dụng rộng rãi trong lớp phủ nghệ thuật, sơn lót gỗ, lớp phủ công nghiệp và sơn sàn.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng màu trắng sữa	Hàm lượng rắn	35 ± 2%
Giá trị pH	7 – 9	Độ nhớt	50 – 200 mPa·s
Modulus 100%	Cứng		

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Thâm nhập tuyệt vời để liên kết cát và độ bám dính sơn lót mạnh
- ✓ Kháng dung môi và nước tốt
- ✓ Modulus 100% cứng cho màng sơn lót bền

ỨNG DỤNG

- ✓ Lớp phủ nghệ thuật
- ✓ Sơn lót gỗ
- ✓ Sơn phủ công nghiệp
- ✓ Lớp phủ sàn

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt; thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh đông lạnh và ánh sáng trực tiếp. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg, hoặc IBC 1000 kg