YT-6058 Nhựa Polyurethane Gốc Nước Độ Cứng Cao

TỔNG QUAN

YT-6058 là một phân tán polyurethane gốc nước aliphatic anion tự phát triển. Nó thân thiện với môi trường và không độc hại, tạo thành màng cứng với độ bóng cao, phát triển màu sắc tuyệt vời và độ bám dính mạnh, có khả năng chống dung môi và nước tốt. Nó được sử dụng rộng rãi trong sơn phủ trên cùng cho gỗ, sơn phủ công nghiệp và sơn sàn cho bề mặt cứng.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng bán trong suốt	**Hàm lượng rắn**	40 ± 2%
Giá trị pH	6 – 9	**Độ nhớt**	50 – 200 mPa·s
Độ cứng bút chì	1H – 2H	**Độ bền kéo**	—
Độ giãn dài khi đứt	—		

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Độ cứng màng cao lên đến 2H với độ bóng và phát triển màu sắc tuyệt vời
- ✓ Độ bám dính tốt với khả năng chống nước và dung môi tuyệt vời
- ✓ Cấp đặc biệt thân thiện với môi trường cho sơn phủ trên cùng bề mặt cứng

ỨNG DỤNG

✓ Sơn phủ trên cùng gỗ ✓ Sơn phủ công nghiệp ✓ Sơn phủ sàn cho bề mặt cứng

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt; thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh đông lạnh và ánh sáng trực tiếp. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg