YT-6153 Phân tán Polyurethane gốc nước cho lớp phủ bảo vệ

TỔNG QUAN

YT-6153 là một phân tán polyurethane nước anion béo tự phát triển. Nhũ tương thân thiện với môi trường không chứa formaldehyde, NPEO, kim loại nặng, PAHs và DMF. Nó tạo thành màng mịn với khả năng chống xước và chống mài mòn tuyệt vời cho các lớp phủ bảo vệ trên bề mặt kim loại, thủy tinh và gỗ.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng bán trong suốt	**Hàm lượng rắn**	31 ± 1%
Giá trị pH	6.0 – 8.0	**Độ cứng bút chì**	HB
Độ nhớt (25 °C)	≤ 300 mPa·s	**Độ hấp thụ nước (24 giờ, 25 °C)**	4 – 5%

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Công thức thân thiện với môi trường, không chứa formaldehyde, NPEO, kim loại nặng, PAHs và DMF
- ✓ Màng mịn với khả năng chống xước và chống mài mòn tuyệt vời

ỨNG DỤNG

- ✓ Lớp phủ bảo vệ bề mặt kim loại
- ✓ Lớp phủ bảo vệ bề mặt kính
- ✓ Lớp phủ bảo vệ bề mặt gỗ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để tăng khả năng chống nước, thêm khoảng 1–5% chất liên kết ngang; trộn đều hai thành phần trước khi sử dụng. Không trộn với chất kết dính có bản chất khác. Tương thích với các loại polyurethane anion khác của YotoChem.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C; tránh đông lạnh, nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp. Thời hạn sử dụng 12 tháng. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg