YT-616 Nhựa polyurethane gốc nước

TỔNG QUAN

YT-616 là phân tán polyurethane aliphatic anion gốc nước được công ty chúng tôi tự phát triển. Thân thiện với môi trường và không độc hại, sản phẩm mang lại độ cứng rất tốt (1H-2H) với khả năng chống dung môi, nước và mài mòn tuyệt vời, cùng độ bám dính tốt trên nhiều loại nền. Nó được sử dụng rộng rãi trong các lớp phủ yêu cầu độ cứng màng cao, cho mỹ phẩm một thành phần (sơn móng tay), lớp phủ gỗ, kim loại, nhựa và thủy tinh gốc nước.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng trong suốt có màu xanh	**Hàm lượng rắn**	35 ± 1%
Giá trị pH	6.0 – 8.0	**Độ cứng màng theo bút chì**	1 – 2H
Độ nhớt (30 °C)	≤ 150 mPa·s	**Độ hấp thụ nước (24 h, 25 °C)**	< 3%

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Gốc nước hoàn toàn và thân thiện với môi trường với độ cứng màng cao và tạo màng ở nhiệt độ thấp
- ✓ Màng mịn, trơn với hiệu ứng bóng cao
- ✓ Khả năng chống nước và chống dung môi tuyệt vời
- ✓ Nhũ tương thân thiện với môi trường — không chứa formaldehyde, nonylphenol, kim loại nặng, PAHs và DMF

ỨNG DỤNG

✓ Lớp phủ độ cứng cao ✓ Lớp phủ gỗ gốc nước ✓ Lớp phủ kim loại gốc nước
✓ Lớp phủ nhựa và thủy tinh ✓ Mỹ phẩm (sơn móng tay)

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C nơi khô ráo, thoáng mát; hạn sử dụng 12 tháng. Tránh đông lạnh và ánh sáng trực tiếp. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg