



YT-6359 Phụ gia chống trầy xước gốc nước

TỔNG QUAN

YT-6359 là phụ gia chống trầy xước vi phân tán gốc nước hạt lớn do công ty chúng tôi tự phát triển. Sản phẩm có khả năng phân tán tốt, trộn lẫn tốt và pha loãng bằng nước tốt - có thể pha loãng với nước ở bất kỳ tỷ lệ nào và vẫn giữ được độ ổn định tuyệt vời sau khi pha loãng. Sản phẩm không độc hại, không cháy và không nổ. Là phụ gia dạng sáp mờ, sản phẩm mang lại khả năng bảo vệ chống trầy xước và mài mòn cùng với hiệu ứng làm mờ mạnh.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Dạng lỏng màu trắng sữa	Hàm lượng rắn	40 ± 2%
Giá trị pH	7 – 10	Điểm nóng chảy	115 – 130 °C

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Có thể pha loãng với nước ở bất kỳ tỷ lệ nào trong khi vẫn ổn định
- ✓ Khả năng phân tán và trộn lẫn tốt
- ✓ Không độc hại, không cháy, không nổ
- ✓ Làm mờ mạnh với khả năng chống mài mòn và chống trầy xước được cải thiện

ỨNG DỤNG

- ✓ Sơn bóng phủ trong gốc nước
- ✓ Sơn gốc nước
- ✓ Sơn phủ sàn gốc nước
- ✓ Sơn phủ da gốc nước

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

YT-6359 là sáp mờ: mức độ thêm vào càng cao, ảnh hưởng đến độ bóng càng lớn - thêm 5% làm giảm độ bóng 60° khoảng 20 đơn vị. Trong một loại sơn phủ bóng phù hợp, thêm 5%–10% cho khả năng chống mài mòn tốt với hiệu ứng làm mờ rõ ràng. Lưu ý: không trộn với nguyên liệu C16 alcohol-ester, vì YT-6359 có xu hướng keo tụ với chúng.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–35 °C nơi khô ráo, thoáng mát và thông gió tốt. Thời hạn sử dụng: 12 tháng. Tránh đóng băng và tiếp xúc với ánh sáng. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg