



YT-1102 水性非離子固化劑

產品概述

YT-1102 是一款水性非離子固化劑，由脂肪族單體合成，具有優異的抗黃變性，可以作為大部分中性水性聚合物的交聯劑，使塗料具有較高的硬度、耐水性、耐化學品性以及附著力。本產品為雙組分使用，在乳液分散中具有較長的活化操作期。

關鍵規格

外觀	無色透明液體	固含	99 – 100%
密度	1.14 – 1.16 g/cm ³	粘度	1,200 – 4,000 mPa · s
NCO 含量	19 – 21%	游離單體	≤ 0.2%

產品特點

- ✓ 優異的抗黃變性能
- ✓ 顯著提高塗膜硬度與附著力
- ✓ 提升耐水性與耐化學品性
- ✓ 5-6 小時操作期，施工窗口寬

應用領域

- ✓ 作為大部分中性水性聚合物的交聯劑
- ✓ 對硬度、耐水、耐化學品與附著力有要求的塗料體系

使用說明

本產品為雙組分使用：具有 5-6 小時的操作期，能保證作業完成；可用酮類、酯類、醇醚類、醚酯類等非羥基溶劑開稀，但開稀溶劑的含水量必須達到聚氨酯級別。

儲存條件

本產品應密封保存，於陰涼乾燥處儲存 6 個月；建議開啟桶蓋後儘快使用完畢。包裝規格 200 kg 桶裝