YT-1128 自交聯水性聚氨酯芳香族樹脂

產品概述

YT-1128 是我司自主開發的一款水性陰離子聚氨酯芳香族樹脂，自交聯。合成革面料在不添加氮丙啶交聯劑的情況下溼熱抗粘 ≥3.5 級，表面乾爽，展色性好。適用於箱包革、服裝革、印花膠漿、水性油墨及皮革處理；適用於刀塗工藝，建議塗布 10–13 s，塗布量 100–150 g/m^2。本品可根據應用場景自行調配適用性。

關鍵規格

外觀	乳白色液體	**固含**	27 ± 1%
pH 值	6 – 8	**離子特性**	陰離子
100% 模量	1.5 – 3 MPa	**斷裂強度**	≥ 10 MPa
伸長率	≥ 400%		

產品特點

- ✓ 自交聯，不加氮丙啶交聯劑時溼熱抗粘 ≥3.5 級
- ✓ 高彈高強，表面乾爽，展色性好
- ✓ 適用於刀塗工藝，建議塗布 10–13 s，塗布量 100–150 g/m^2

應用領域

- ✓ 箱包革、服裝革
- ✓ 印花膠漿及水性油墨
- ✓ 皮革處理及合成革表塗

使用說明

> 勿與陽離子漿料或溶劑型漿料互混。

儲存條件

> 本產品在 5–30 °C 條件下存儲，避免冰凍、高溫、太陽曝曬；儲存期 6–12 個月。 包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶