



YT-2250 水性聚氨酯高固含樹脂

產品概述

YT-2250 是我司自主開發的一款高固含水性脂肪族聚氨酯分散體，專為皮革、紡織等軟質材料塗層設計。本品成膜中軟且回彈性優異，具有出色的耐黃變和耐水解性能。產品特別優化了與無機粉體（如消光粉、填料、顏料等）的配伍性，分散穩定性好，不易絮凝或沉降；同時具備良好的耐折性和耐溼熱老化性能，適用於對耐久性和外觀穩定性要求較高的應用場景。

關鍵規格

離子型	陰離子	外觀	乳白色液體
固含	50 ± 2%	100% 模量	3 MPa
粘度	100 – 500 mPa · s		

產品特點

- ✓ 成膜中軟，回彈性好
- ✓ 耐黃變，耐水解
- ✓ 與無機粉體配伍性好，分散穩定、不易絮凝沉降
- ✓ 耐折，耐溼熱老化

應用領域

- ✓ 皮革頂層塗飾
- ✓ 紡織塗層整理
- ✓ 高填充啞光塗層體系
- ✓ 鞋材塗飾
- ✓ 箱包及家具革處理
- ✓ 汽車內飾表面處理

儲存條件

本產品在 5~35 °C 條件下存儲，避免冰凍、高溫、太陽曝曬；保質期 6 個月。按非危險品運輸。包裝規格 50 kg 塑料桶 / 噸桶（IBC）