



YT-255E 低剪切高觸變水性聚氨酯締合型增稠劑

產品概述

255E 水性聚氨酯增稠劑是由我公司自主研發的一款水性非離子締合型增稠劑，產品環保無毒，具有優異的顏料潤溼性能和高粘度，不含錫和甲苯，在塗料中提供低剪切強假塑性的聚氨酯締合型增稠效果，可替代 12W / 299。廣泛應用於水性塗料，有增稠效率高、抗飛濺、防沉降的作用。

關鍵規格

外觀形態	微白透明液體	固含量	40 ± 2%
pH 值	6 – 8	粘度	5,000 – 8,000 mPa · s

產品特點

- ✓ 低剪切強假塑性，高粘度增稠，觸變性能優異
- ✓ 顏料潤溼性能優異，增稠效率高
- ✓ 抗飛濺、防沉降，適用於水性塗料體系
- ✓ 不含錫和甲苯，環保無毒

應用領域

- ✓ 建築及工業水性塗料
- ✓ 乳膠漆及乳液塗料
- ✓ 高顏料含量或高固含水性體系

儲存條件

本產品儲存在 5–30 °C 陰涼、乾燥、通風良好的環境；儲存期為 12 個月；產品應避免冰凍、光照。包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶