# YT-3300 生物基水性聚氨酯樹脂

## 產品概述

YT-3300 是我司自主研發的一款針對特種頂塗用的含生物基水性聚氨酯樹脂，具有成膜通透、堅韌，高度耐乾濕擦性、耐切割性、耐溶劑性、耐劃擦性，附著力好，能增加塗層堅牢度等優點。主要用於高性能油墨及特殊環保塗料的成膜基材及其它高強度塗層塗料，在不可剝甲油上應用良好。

## 關鍵規格

| | | | |
|---|---|---|---|
| **外觀** | 半透明至透明液體 | **固含** | 30% |
| **附著力** | ≤ 3 級 | **柔韌性** | ≤ 0.5 mm |
| **耐磨性** | ≤ 0.01 | **pH 值** | 7 – 9 |

## 產品特點

- ✓ 含生物基，適用於特種頂塗
- ✓ 成膜通透堅韌，高度耐乾濕擦、耐切割、耐溶劑、耐劃擦
- ✓ 附著力好，可增加塗層堅牢度

## 應用領域

- ✓ 高性能油墨及特殊環保塗料成膜基材
- ✓ 其它高強度塗層塗料
- ✓ 不可剝甲油

## 儲存條件

本產品儲存在 2–25 °C 陰涼、乾燥、通風良好的環境；儲存期 12 個月；產品應避免冰凍、光照，避免與固化劑類產品直接接觸。 包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶