



YT-502 熱活化水性聚氨酯膠粘劑

產品概述

YT-502 是我司自主研發的一款陰離子型脂肪族水性聚氨酯分散體，可用作熱活化型膠黏劑。該產品具有良好的粘接強度，適宜的活化溫度和優異的耐熱性，熱活化效率和結晶速度快，可廣泛用於鞋材、汽車及家具等領域，尤其適用於各種汽車內飾的粘接。亦適用於紡織處理、玻璃纖維浸潤劑及布料處理。

關鍵規格

外觀	半乳白至乳白色液體	固含	40%
比重	≈ 1.0 g/mL	活化溫度	50 – 55 °C
粘度 (30 °C)	≤ 1500 mPa · s	膜拉伸強度	35 – 50 MPa
離子特性	陰離子		

產品特點

- ✓ 優異的刷塗性
- ✓ 適宜的活化溫度，活化效率和結晶速度快
- ✓ 優異的粘接強度與耐熱性

應用領域

- ✓ 紡織處理
- ✓ 玻璃纖維浸潤劑
- ✓ 布料處理
- ✓ 汽車內飾粘接

使用說明

如果有高耐水性的要求，建議加入 1%–5% 左右的固化劑，兩組分配好以後攪拌均勻後使用。

儲存條件

本產品儲存在 5-30 °C 陰涼、乾燥、通風良好的環境；儲存期 12 個月；產品應避免冰凍、光照；避免與固化劑類產品直接接觸。包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶