YT-6153 表面保護塗層水性聚氨酯分散體

產品概述

YT-6153 是我司自主開發的一款陰離子型脂肪族水性聚氨酯分散體，乳液環保，不含甲醛、壬基酚、重金屬、多環芳烴和 DMF 等有毒物質；成膜光滑，抗刮耐磨，用於金屬、玻璃、木材等表面保護塗層。

關鍵規格

外觀	半透明液體	**固含**	31 ± 1%
pH 值	6.0 – 8.0	**硬度**	HB
粘度 (25 °C)	≤ 300 mPa・s	**吸水率 (24 h, 25 °C)**	4 – 5%

產品特點

- ✓ 乳液環保，不含甲醛、壬基酚、重金屬、多環芳烴和 DMF 等有毒物質
- ✓ 成膜光滑，抗刮耐磨

應用領域

- ✓ 金屬表面保護塗層
- ✓ 玻璃表面保護塗層
- ✓ 木材表面保護塗層

使用說明

> 如果有高耐水性的要求，建議加入 1%–5% 左右的固化劑，兩組分配好以後攪拌均勻後使用；不要與其它不同性質的膠粘劑混合使用；可以與本公司其他類型的陰離子型聚氨酯進行配合使用。

儲存條件

> 本產品在 5–30 °C 條件下存儲，避免冰凍、高溫、太陽暴曬；儲存期 12 個月。 包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶