YT-616 水性聚氨酯樹脂

產品概述

YT-616 是由我公司自主研發的一款水性陰離子脂肪族聚氨酯分散體，產品環保無毒，有很好的硬度（1H-2H），耐溶劑、耐水、耐摩擦，對較多基材有比較好的附著力。廣泛應用於對膜硬度要求較高的塗層，用於單組分化妝品（指甲油）、水性木器、金屬、塑料及玻璃漆配漆。

關鍵規格

外觀	帶藍光透明液體	**固含**	35 ± 1%
pH 值	6.0 – 8.0	**成膜鉛筆硬度**	1 – 2H
粘度（30 ℃）	≤ 150 mPa・s	**吸水率（24 h，25 ℃）**	< 3%

產品特點

- ✓ 本產品純水性環保，成膜硬度高，低溫成膜
- ✓ 成膜爽滑、高光澤效果
- ✓ 極好的耐水性，耐溶劑性能
- ✓ 乳液環保，不含甲醛、壬基酚、重金屬、多環芳烴和 DMF 等有毒物質

應用領域

- ✓ 高硬度塗層
- ✓ 水性木器漆
- ✓ 水性金屬漆
- ✓ 塑料及玻璃漆
- ✓ 化妝品（指甲油）

儲存條件

本產品儲存在 5–30 ℃ 陰涼、乾燥、通風良好的環境；儲存期為 12 個月；產品應避免冰凍、光照。 包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶