



YT-6359 水性抗劃傷助劑

產品概述

YT-6359 是由我公司自主研發的一款水性大粒徑微分散體類抗劃傷助劑，具有良好的分散性、混溶性和水稀釋性，可用水以任意比例稀釋，稀釋後仍然具有很好的穩定性。本產品無毒、非易燃、非易爆，屬啞光類蠟漿，在提供抗劃傷與耐磨保護的同時可顯著消光。

關鍵規格

外觀	乳白色液體	固含	40 ± 2%
pH 值	7 - 10	熔點	115 - 130 °C

產品特點

- ✓ 可用水以任意比例稀釋，稀釋後穩定性好
- ✓ 具有良好的分散性與混溶性
- ✓ 無毒、非易燃、非易爆
- ✓ 明顯消光，同時提升耐磨與抗劃傷性能

應用領域

- ✓ 水性罩面清漆
- ✓ 水性塗料
- ✓ 水性地板漆
- ✓ 水性皮革塗飾

使用說明

6359 屬啞光類蠟漿，添加量越大對光澤影響越大：5% 的添加量可使 60° 光澤降低約 20 個單位；在合適的罩面乳液中，5%-10% 的添加量即可獲得良好的耐磨性，消光效果明顯。注意：請勿添加醇脂十六碳類原料，6359 易與十六碳發生絮凝。

儲存條件

本產品儲存在 5~35 °C 陰涼、乾燥、通風良好的環境；儲存期為 12 個月；產品應避免冰凍、光照。包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶