



YT-X51 水性矽改脂肪族自消光樹脂

產品概述

YT-X51 是我司自主開發的一款水性聚酯型矽改脂肪族自消光樹脂，乳液環保，中軟質，具有良好的消光性能和黑霧度，具有豐滿的油滑觸感，耐 240 °C 高溫烘烤。適用於無溶劑革、超纖革、PU 革、PVC 革、壓延革等表處劑的互配。

關鍵規格

外觀	乳白色粘稠液體	固含	30 ± 1%
pH 值	6.0 – 8.0	離子特性	陰離子
粘度 (25 °C)	100 – 300 mPa · s	介質組成	去離子水 / NMP

產品特點

- ✓ 中軟質水性聚酯型矽改脂肪族自消光樹脂
- ✓ 消光性能和黑霧度良好，手感豐滿油滑
- ✓ 耐 240 °C 高溫烘烤
- ✓ 適用於無溶劑革、超纖革、PU 革、PVC 革、壓延革等表處劑互配

應用領域

- ✓ 皮革表面處理劑
- ✓ 紙張油墨
- ✓ 紡織塗料

使用說明

本品可根據應用場景的不同，自行調配適用性。使用前請務必攪拌均勻，並以 150 目過濾網過濾後方可使用；需添加助劑或調色時，請先進行測試，確認後再進行使用。

儲存條件

本產品在 5~30 °C 條件下存儲，存放於陰涼、通風、乾燥處，避免冰凍、高溫、太陽曝曬；儲存期 6 個月。包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶