



YT-1102 水性非离子固化剂

产品概述

YT-1102 是一款水性非离子固化剂，由脂肪族单体合成，具有优异的抗黄变性，可以作为大部分中性水性聚合物的交联剂，使涂料具有较高的硬度、耐水性、耐化学品性以及附着力。本产品为双组分使用，在乳液分散中具有较长的活化操作期。

关键规格

外观	无色透明液体	固含	99 – 100%
密度	1.14 – 1.16 g/cm ³	粘度	1,200 – 4,000 mPa · s
NCO 含量	19 – 21%	游离单体	≤ 0.2%

产品特点

- ✓ 优异的抗黄变性能
- ✓ 显著提高涂膜硬度与附着力
- ✓ 提升耐水性与耐化学品性
- ✓ 5-6 小时操作期，施工窗口宽

应用领域

- ✓ 作为大部分中性水性聚合物的交联剂
- ✓ 对硬度、耐水、耐化学品与附着力有要求的涂料体系

使用说明

本产品为双组分使用：具有 5-6 小时的操作期，能保证作业完成；可用酮类、酯类、醇醚类、醚酯类等非羟基溶剂开稀，但开稀溶剂的含水量必须达到聚氨酯级别。

储存条件

本产品应密封保存，于阴凉干燥处储存 6 个月；建议开启桶盖后尽快使用完毕。包装规格 200 kg 桶装