



YT-2250 水性聚氨酯高固含树脂

产品概述

YT-2250 是我司自主开发的一款高固含水性脂肪族聚氨酯分散体，专为皮革、纺织等软质材料涂层设计。本品成膜中软且回弹性优异，具有出色的耐黄变和耐水解性能。产品特别优化了与无机粉体（如消光粉、填料、颜料等）的配伍性，分散稳定性好，不易絮凝或沉降；同时具备良好的耐折性和耐湿热老化性能，适用于对耐久性和外观稳定性要求较高的应用场景。

关键规格

离子型	阴离子	外观	乳白色液体
固含	50 ± 2%	100% 模量	3 MPa
粘度	100 – 500 mPa · s		

产品特点

- ✓ 成膜中软，回弹性好
- ✓ 耐黄变，耐水解
- ✓ 与无机粉体配伍性好，分散稳定、不易絮凝沉降
- ✓ 耐折，耐湿热老化

应用领域

- ✓ 皮革顶层涂饰
- ✓ 纺织涂层整理
- ✓ 高填充哑光涂层体系
- ✓ 鞋材涂饰
- ✓ 箱包及家具革处理
- ✓ 汽车内饰表面处理

储存条件

本产品在 5~35 °C 条件下存储，避免冰冻、高温、太阳曝晒；保质期 6 个月。按非危险品运输。包装规格 50 kg 塑料桶 / 吨桶（IBC）