



YT-255E 低剪切高触变水性聚氨酯缔合型增稠剂

产品概述

255E 水性聚氨酯增稠剂是由我公司自主研发的一款水性非离子缔合型增稠剂，产品环保无毒，具有优异的颜料润湿性能和高粘度，不含锡和甲苯，在涂料中提供低剪切强假塑性的聚氨酯缔合型增稠效果，可替代 12W / 299。广泛应用于水性涂料，有增稠效率高、抗飞溅、防沉降的作用。

关键规格

外观形态	微白透明液体	固含量	40 ± 2%
pH 值	6 – 8	粘度	5,000 – 8,000 mPa · s

产品特点

- ✓ 低剪切强假塑性，高粘度增稠，触变性能优异
- ✓ 颜料润湿性能优异，增稠效率高
- ✓ 抗飞溅、防沉降，适用于水性涂料体系
- ✓ 不含锡和甲苯，环保无毒

应用领域

- ✓ 建筑及工业水性涂料
- ✓ 乳胶漆及乳液涂料
- ✓ 高颜料含量或高固含水性体系

储存条件

本产品储存在 5–30 °C 阴凉、干燥、通风良好的环境；储存期为 12 个月；产品应避免冰冻、光照。包装规格 50 kg / 120 kg 塑料桶