



YT-502 热活化水性聚氨酯胶粘剂

产品概述

YT-502 是我司自主研发的一款阴离子型脂肪族水性聚氨酯分散体，可用作热活化型胶黏剂。该产品具有良好的粘接强度，适宜的活化温度和优异的耐热性，热活化效率和结晶速度快，可广泛用于鞋材、汽车及家具等领域，尤其适用于各种汽车内饰的粘接。亦适用于纺织处理、玻璃纤维浸润剂及布料处理。

关键规格

外观	半乳白至乳白色液体	固含	40%
比重	$\approx 1.0 \text{ g/mL}$	活化温度	50 – 55 °C
粘度 (30 °C)	$\leq 1500 \text{ mPa} \cdot \text{s}$	膜拉伸强度	35 – 50 MPa
离子特性	阴离子		

产品特点

- ✓ 优异的刷涂性
- ✓ 适宜的活化温度，活化效率和结晶速度快
- ✓ 优异的粘接强度与耐热性

应用领域

- ✓ 纺织处理
- ✓ 玻璃纤维浸润剂
- ✓ 布料处理
- ✓ 汽车内饰粘接

使用说明

如果有高耐水性的要求，建议加入 1%–5% 左右的固化剂，两组分配好以后搅拌均匀后使用。

储存条件

本产品储存在 5–30 °C 阴凉、干燥、通风良好的环境；储存期 12 个月；产品应避免冰冻、光照；避免与固化剂类产品直接接触。包装规格 50 kg / 120 kg 塑料桶