YT-6153 表面保护涂层水性聚氨酯分散体

产品概述

YT-6153 是我司自主开发的一款阴离子型脂肪族水性聚氨酯分散体，乳液环保，不含甲醛、壬基酚、重金属、多环芳烃和 DMF 等有毒物质；成膜光滑，抗刮耐磨，用于金属、玻璃、木材等表面保护涂层。

关键规格

外观	半透明液体	**固含**	31 ± 1%
pH 值	6.0 – 8.0	**硬度**	HB
粘度 (25 ℃)	⩽ 300 mPa · s	**吸水率 (24 h, 25 ℃)**	4 – 5%

产品特点

- ✓ 乳液环保，不含甲醛、壬基酚、重金属、多环芳烃和 DMF 等有毒物质
- ✓ 成膜光滑，抗刮耐磨

应用领域

✓ 金属表面保护涂层　✓ 玻璃表面保护涂层　✓ 木材表面保护涂层

使用说明

> 如果有高耐水性的要求，建议加入 1%–5% 左右的固化剂，两组分配好以后搅拌均匀后使用；不要与其它不同性质的胶粘剂混合使用；可以与本公司其他类型的阴离子型聚氨酯进行配合使用。

储存条件

> 本产品在 5–30 °C 条件下存储，避免冰冻、高温、太阳暴晒；储存期 12 个月。 包装规格 50 kg / 120 kg 塑料桶