YT-616 水性聚氨酯树脂

产品概述

YT-616 是由我公司自主研发的一款水性阴离子脂肪族聚氨酯分散体，产品环保无毒，有很好的硬度（1H-2H），耐溶剂、耐水、耐摩擦，对较多基材有比较好的附着力。广泛应用于对膜硬度要求较高的涂层，用于单组分化妆品（指甲油）、水性木器、金属、塑料及玻璃漆配漆。

关键规格

外观	带蓝光透明液体	**固含**	35 ± 1%
pH 值	6.0 – 8.0	**成膜铅笔硬度**	1 – 2H
粘度（30 ℃）	≤ 150 mPa · s	**吸水率（24 h，25 ℃）**	< 3%

产品特点

- ✓ 本产品纯水性环保，成膜硬度高，低温成膜
- ✓ 成膜爽滑、高光泽效果
- ✓ 极好的耐水性，耐溶剂性能
- ✓ 乳液环保，不含甲醛、壬基酚、重金属、多环芳烃和 DMF 等有毒物质

应用领域

✓ 高硬度涂层　✓ 水性木器漆　✓ 水性金属漆　✓ 塑料及玻璃漆　✓ 化妆品（指甲油）

储存条件

本产品储存在 5–30 ℃ 阴凉、干燥、通风良好的环境；储存期为 12 个月；产品应避免冰冻、光照。 包装规格 50 kg / 120 kg 塑料桶