



YT-6359 水性抗划伤助剂

产品概述

YT-6359 是由我公司自主研发的一款水性大粒径微分散体类抗划伤助剂，具有良好的分散性、混溶性和水稀释性，可用水以任意比例稀释，稀释后仍然具有很好的稳定性。本产品无毒、非易燃、非易爆，属哑光类蜡浆，在提供抗划伤与耐磨保护的同时可显著消光。

关键规格

外观	乳白色液体	固含	40 ± 2%
pH 值	7 - 10	熔点	115 - 130 °C

产品特点

- ✓ 可用水以任意比例稀释，稀释后稳定性好
- ✓ 具有良好的分散性与混溶性
- ✓ 无毒、非易燃、非易爆
- ✓ 明显消光，同时提升耐磨与抗划伤性能

应用领域

- ✓ 水性罩面清漆
- ✓ 水性涂料
- ✓ 水性地板漆
- ✓ 水性皮革涂饰

使用说明

6359 属哑光类蜡浆，添加量越大对光泽影响越大：5% 的添加量可使 60° 光泽降低约 20 个单位；在合适的罩面乳液中，5%-10% 的添加量即可获得良好的耐磨性，消光效果明显。注意：请勿添加醇脂十六碳类原料，6359 易与十六碳发生絮凝。

储存条件

本产品储存在 5~35 °C 阴凉、干燥、通风良好的环境；储存期为 12 个月；产品应避免冰冻、光照。包装规格 50 kg / 120 kg 塑料桶